

FDV: 1669643

Produkt: DMCB2 C 80A AUT. 4P
EI-nummer: 1669643
GTIN: 4014712225701
Fabrikat: Doepke
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220302
Leverandørens varegruppe: 1619 - OV-vern


symbolic image

Teknisk beskrivelse

Elementautomat 4pol 80Amp, 6modul bredde for DIN skinne montering. Beregnet for montering i fordelingsskap til industri, næringsbygg, bolig etc. DMCB serien leveres i flere forskjellige varianter.

Mål

Dybde (mm)	70.0
Bredde (mm)	108.0
Høyde/diameter (mm)	90.0
Vekt (g)	890.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde	75 Millimeter
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	80 Ampère
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	2 kilovolt
Spenningstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V	20 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	20 Kilo-Ampère
Frekvensområde	50 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblen nullleder	Ja
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modullomrom	6
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 50 Grad Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	3 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart	3 - 50

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

Dimensions

