

**FDV: 1204235**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Kobl.klemme 3x150 Al/Cu BLÅ</b> |
| <b>EI-nummer:</b>                | 1204235                            |
| <b>GTIN:</b>                     | 4018841009508                      |
| <b>Fabrikat:</b>                 | FTG GmbH                           |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC001283                           |
| <b>Blokknummer:</b>              | 100402                             |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 1210 - Klemmer                     |


**Teknisk beskrivelse**

Koblingsklemme 3x150 mm<sup>2</sup> Al/Cu blå for kobling av aluminium og kobberledere. Monteres på DIN-skinne. Tilkoblingstverrsnitt fra 25mm<sup>2</sup> til 150mm<sup>2</sup>. Godkjent opptil 1000V AC/DC. IP 20.

**Mål**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 84.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 70.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 54.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 245.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse | 25 - 150 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse  | 25 - 120 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet                 | 25 - 150 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet               | 25 - 150 Kvadratmillimeter |
| Merkestrøm In                                            | 320 Ampère                 |
| Merkespenning                                            | 1000 Volt                  |
| Tilkoblingstype 1                                        | Skrukobling                |
| Tilkoblingstype 2                                        | Skrukobling                |
| Tilkoblingsposisjon                                      | Sidelengs                  |
| Antall poler                                             | 1                          |
| Antall klemmer pr. pol                                   | 6                          |
| Monteringsmetode                                         | DIN-skinne, 35 mm          |
| Materiale i isolasjons kropp                             | Andre                      |
| Driftstemperaturområde                                   |                            |
| Bredde/nettmåling                                        | 70 Millimeter              |
| Vertikalt mål for monteringsplatens utside               | 84 Millimeter              |
| Parallelt mål for monteringsplatens utside               | 54 Millimeter              |
| Eksplosjonssikker utførelse                              | Nei                        |
| Ex e                                                     |                            |

Terminalplate nødvendig    Nei  
Farge    Blå  
Med integrert gjennomføringsflens    Nei  
Tykkelse på monteringsplate

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |