

FDV: 1669640

Produkt: DMCB2 C 80A AUT. 3P
EI-nummer: 1669640
GTIN: 4014712226128
Fabrikat: Doepke
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220302
Leverandørens varegruppe: 1619 - OV-vern


symbolic image
Teknisk beskrivelse

Elementautomat 3pol 80Amp, 4,5modul bredde for DIN skinne montering

Mål

Dybde (mm) 75.0
Bredde (mm) 81.0
Høyde/diameter (mm) 90.0
Vekt (g) 698.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde	75 Millimeter
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	80 Ampère
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonspenning	440 Volt
Ui	
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V	20 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V	20 Kilo-Ampère
Frekvensområde	50 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	5
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 50 Grad Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	3 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	3 - 50 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

Dimensions

