

FDV: 1724384

Produkt: UTS Komplett 230V IT 63A Grå
El-nummer: 1724384
GTIN: 7071799007634
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000262
Blokknummer: 231202
Leverandørens varegruppe: 1744 - UTS Ferdigbygd



Teknisk beskrivelse

Utvidet tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i sjøvannsbestandig aluminium. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestendig pulverlakk i RAL 7035 (Grå). For utvendig plassering. Skapet leveres med målerbrett og EKOM felt, 2 rader med 12 modulplasser og 3 rader med 10 modulplasser. Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 510x1140x220. Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne med KLB. I følge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2

Mål

Dybde (mm) 220.0
Bredde (mm) 510.0
Høyde/diameter (mm) 1140.0
Vekt (g) 18300.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Lead
 EC nummer: 231-100-4
 CAS nummer: 7439-92-1

Spesifikasjoner

Merkestrøm	63 Ampère
Modell / utførelse	1-etasjes
Antall måleplasser	1
Nedre tilkoblingsrom	Med klemmer
Monteringsmetode	På vegg/delvis innfelt
Materiale	Andre
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall fordelingsrekker	5
Beskyttelsesklasse IP	Andre
Bredde	510 Millimeter
Høyde	1140 Millimeter
Dybde	220 Millimeter

Technical drawing of a cabinet (UTS CABINET 1090X503, SX193) showing front, side, and top views with dimensions and part numbers.

Front View Dimensions:

- Width: 509,1
- Height: 1135,5
- Top Panel Width: 221

Side View Dimensions:

- Height: 707,2
- Door Thickness: $\varnothing 20,5$
- Internal Panel Thickness: $\varnothing 12,5$

Top View Dimensions:

- Internal Width: 150
- Internal Height: 150
- Internal Panel Thickness: $\varnothing 20$
- Internal Panel Thickness: $\varnothing 16,5$
- Internal Panel Thickness: FL21

Internal Components:

- 2X12M
- 3X10M

Material:

- Surface treatment

Customer:

- Stansefabrikken Products AS

General tolerances for linear and angular dimensions according to ISO 1101 and ISO 1102 (in mm):

- General tolerances for form and position according to ISO 1101 (in mm):
- Tolerances for holes according to DIN 1821 (in mm):
- Linear dimension specified:

Material comment:

- Sheet thickness: 14-070,23
- Units: mm, g
- Scale: 1:8
- Form: A3

Document status:

- Released
- Revised to: SFPLA000450
- Rev. no: 28.02.2024
- Sheet/Sheets: 3/3

Stansefabrikken