

FDV: 1724386

Produkt: UTS Komplett 400V TN 63A Grå
El-nummer: 1724386
GTIN: 7071799007658
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000262
Blokknummer: 231202
Leverandørens varegruppe: 1744 - UTS Ferdigbygd

**Teknisk beskrivelse**

Utvidet tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i sjøvannsbestandig aluminium. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestendig pulverlakk i RAL 7035 (Grå). For utvendig plassering. Skapet leveres med målerbrett og EKOM felt, 2 rader med 12 modulplasser og 3 rader med 10 modulplasser. Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 510x1140x220. Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne med KLB. I følge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2

Mål

Dybde (mm) 220.0
Bredde (mm) 510.0
Høyde/diameter (mm) 1140.0
Vekt (g) 18300.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Lead
EC nummer: 231-100-4
CAS nummer: 7439-92-1

Spesifikasjoner

Merkestrøm	63 Ampère
Modell / utførelse	1-etasjes
Antall måleplasser	1
Nedre tilkoblingsrom	Med klemmer
Monteringsmetode	På vegg/delvis innfelt
Materiale	Andre
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall fordelingsrekker	5
Beskyttelsesklasse IP	Andre
Bredde	510 Millimeter
Høyde	1140 Millimeter
Dybde	220 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Kapsling sorteres til metall-avfall for resirkulering. EI-komponenter sorteres til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.

Målskisse

