

## Produktdatablad: 1500621

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Stikk innf. 316-6 IP44 400V</b> |
| <b>El-nummer:</b>   | 1500621                            |
| <b>GTIN:</b>        | 4015609018512                      |
| <b>Fabrikat:</b>    | Walther-Werke GmbH                 |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC001317                           |



### Teknisk beskrivelse

Stikk rundstift innfelt rett 316-6 IP44 400V, farge : rød.  
Halogenfri.

### Bærekraft

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| I samsvar med RoHS:  | Ja        |
| I samsvar med REACH: | Ja        |
| SVHC navn:           | Lead      |
| EC nummer:           | 231-100-4 |
| CAS nummer:          | 7439-92-1 |

### Spesifikasjoner

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| IEC-strømstyrke                            | 16 Ampère              |
| Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) | 20 Ampère              |
| Spenning ihht. EN 60309-2                  | 400 V (50 + 60 Hz) rød |
| Merkespenningsområde                       |                        |
| Merkefrekvens                              |                        |
| Antall poler                               | 4                      |
| Tidsinnstilling                            | 6 Time                 |
| Identifisering farge                       | Rød                    |
| RAL-nummer                                 | 3000                   |
| Tilkoblingsteknikk                         | Skruklemme             |
| Uttaksvinkel                               | Rett                   |
| Materiale                                  | Plast                  |
| Militær utførelse                          | Nei                    |
| Flensmål vertikal                          | 75 Millimeter          |
| Hullavstand vertikal                       | 60 Millimeter          |
| Flensmål horisontal                        | 75 Millimeter          |
| Hullavstand horisontal                     | 60 Millimeter          |