

## Produktdatablad: 1604824

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>DFS4 JFB.40A 4P 100mA TYPE A</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1604824                             |
| <b>GTIN:</b>        | 4014712090101                       |
| <b>Fabrikkat:</b>   | Doepke Schaltgeräte GmbH            |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000003                            |



### Teknisk beskrivelse

DFS4 JFB.40A 4P 100mA TYPE A  
Jordfeilbryter DFS 4 Type A 4pol 40Amp 100mA i 4modul DIN- utførelse, som kan benyttes i alle nettsystemer og reagerer på pulserende likestrøm og vekselstrøm. Serien leveres med forskjellige utløser karakteristikker og som momentane, tidsforsinket og selektive etc. Bryter har 3 posisjoner AV-Utløst-PÅ, som gjør at man får indikert om den har løst ut på jordfeil. Bryter kan tilkobles opptil 50mm<sup>2</sup> Cu leder i skrutilkoblingsklemmer. Testknapp i front av bryter for funksjonstesting. Jordfeilbryter kan benyttes som hovedbryter. Tilbehør som gjenninnskobler, terminaldeksel, signalkontakter, lås av bryterfunksjon etc kan leveres.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| SVHC navn:  | Potassium           |
| EC nummer:  | nonafluorobutane-1- |
| CAS nummer: | sulphonate          |
|             | 249-616-3           |
|             | 29420-49-3          |

### Spesifikasjoner

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Antall poler                               | 4                        |
| Merkespenning                              | 400 Volt                 |
| Merkestrøm                                 | 40 Ampère                |
| Nominell feilstrøm                         | 100 Ampère               |
| Nominell isolasjonspenning Ui              | 400 Volt                 |
| Merkespenningstyrke Uimp                   | 4 kilovolt               |
| Monteringsmetode                           | DIN-skinne               |
| Lekkasjestrømtype                          | A                        |
| Selektiv beskyttelse                       | Nei                      |
| Korttidsforsinket type                     | Nei                      |
| Kortslutningsfasthet (Icw)                 | 10 Kilo-Ampère           |
| Støtstrømskapasitet                        | 0 Kilo-Ampère            |
| Med forriglingsmekanisme                   | Nei                      |
| Frekvens                                   | 50 Hz                    |
| Tilleggsinnretning mulig                   | Ja                       |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP20                     |
| Bredde i antall modull mellomrom           | 4                        |
| Innbyggingsdybde                           | 69 Millimeter            |
| Omgivelsestemperatur under drift           | -25 - 40 Grad Celsius    |
| Forurensningsgrad                          | 2                        |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 50 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet   | 2 - 50 Kvadratmillimeter |

### Målskisse

