

## Produktdatablad: 1701865

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Veggskap Arg. IP66 GN808025</b> |
| <b>El-nummer:</b>   | 1701865                            |
| <b>GTIN:</b>        | 8431044491295                      |
| <b>Fabrikat:</b>    | IDE Division Electrica             |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000261                           |



### Teknisk beskrivelse

Argenta veggskap IP66 GN808025 i metall. Tomt skap med montasjeplate i stål. Kan bestilles med modul innsats, regntak, innerdør, stolpefeste mm.

Motstandsdyktighet:

Dør: IK10.

- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.
- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.
- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1

UL508A og Gost-R-sertifikater.

Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Bredde                             | 800 Millimeter |
| Høyde                              | 800 Millimeter |
| Dybde                              | 250 Millimeter |
| Materiale                          | Stål           |
| Materialkvalitet                   | Andre          |
| Type overflate                     | Pulverlakkert  |
| Farge                              | Hvit           |
| RAL-nummer                         | 7035           |
| Veggmontering                      | Ja             |
| Hjørnemodel                        | Nei            |
| Med monteringsplate                | Ja             |
| Monteringsplate justerbar i dybden | Nei            |
| Vegginnbygging                     | Nei            |
| Med dør                            | Ja             |
| Antall dører                       | 1              |
| Med gjennomsiktig dør              | Nei            |
| Med ventilasjonsluke               | Nei            |
| Med bakdør                         | Nei            |
| Antall låser                       | 2              |
| Gjennomsiktig deksel               | Nei            |
| Egnet for metrisk montering        | Ja             |
| Passer til utendørs installasjon   | Nei            |
| Skråtak                            | Nei            |
| EMC-utførelse                      | Nei            |
| Slagfasthet                        | IK10           |
| Beskyttelsesklasse IP              | IP66           |
| Beskyttelsesgrad (NEMA)            | 12             |

