

## Produktdatablad: 1604845

**Produkt:** DFS4KV JFB.125A 30MA 3KA  
**EI-nummer:** 1604845  
**GTIN:** 4014712132160  
**Fabrikanter:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000003



### Teknisk beskrivelse

DFS4KV jordfeilbryter 125A 30mA 3kA

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Potassium  
 EC nummer: nonafluorobutane-1-  
 CAS nummer: sulphonate  
 249-616-3  
 29420-49-3

### Spesifikasjoner

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Antall poler                               | 4                        |
| Merkespenning                              | 400 Volt                 |
| Merkestrøm                                 | 125 Ampère               |
| Nominell feilstrøm                         | 0 Ampère                 |
| Nominell isolasjonspenning Ui              | 398 Volt                 |
| Merkespenningstyrke Uimp                   | 4 kilovolt               |
| Monteringsmetode                           | DIN-skinne               |
| Lekkasjestrømtype                          | A                        |
| Selektiv beskyttelse                       | Nei                      |
| Korttidsforsinket type                     | Ja                       |
| Kortslutningsfasthet (Icw)                 | 10 Kilo-Ampère           |
| Støtstrømskapasitet                        | 3 Kilo-Ampère            |
| Frekvens                                   | 50 Hz                    |
| Tilleggsinnretning mulig                   | Ja                       |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP20                     |
| Bredde i antall modullomrom                | 4                        |
| Innbyggingsdybde                           | 69 Millimeter            |
| Omgivelsestemperatur under drift           | -25 - 60 Grad Celsius    |
| Forurensningsgrad                          | 2                        |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 50 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet   | 2 - 50 Kvadratmillimeter |