

Produktdatablad: 1615336

Produkt:	DLS 6I AUT. 32A - C 2P
EI-nummer:	1615336
GTIN:	4014712171473
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000042



Teknisk beskrivelse

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	32 Ampère
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonsspenning U_i	2 Volt
Merkespenningstyrke U_{imp}	4 kilovolt
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 230 V	10 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 400 V	10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	0 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	0 Kilo-Ampère
Frekvensområde	17 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblen nullleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modullomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55 Grad Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1 - 25

Målskisse

