

Produktdatablad: 1218179

Produkt:	Avgr.klemme 250/200 Cu/Al
EI-nummer:	1218179
GTIN:	4018841003698
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001894



Teknisk beskrivelse

PDB kraftfordelingsblokk som reduserer monteringstiden, og egnet for aluminium- og kobberledere. De enkelte modulene kan enkelt klikkes på DIN-skinner og løsnes igjen om nødvendig. Det er også mulig å skru PDB-ene direkte på monteringsplate.

Maksimal driftsspenning er 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC 60947-7-1 og 600 V AC / DC i henhold til UL 1059. PDB+-serien er UL 1953 for maksimal driftsspenning på 1000 V AC / DC.

– justerbar skive for fasevalg L1 L2 L3, samt fargeklips for N og PE når dette er aktuelt.

– DIN-skinne med låseklips

– På innkommende tilkobling kan tettedeksel skyves inn for å sikre IP20 beskyttelse.

Vær oppmerksom på de vanlige retningslinjer for håndtering ved tilkobling av aluminiumsledere.

Rengjør og børst kontaktflatene og smør dem med passende fett. Som en forholdsregel bør koblingene etterstrammes regelmessig.

Viktig å følge monteringsanvisning for tverrsnitt og tiltrekningsmoment, se datablad.

Spesifikasjoner

Høyde	71 Millimeter
Bredde	58 Millimeter
Dybde	130 Millimeter
Maks merkestrøm	250 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	3 - 95 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	3 - 120 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	7
Med PE-skinne	Nei
Med N-skinne	Nei

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Målskisse

