

Lotus A475 Asy 4800lm 4000K Grafitt RAL

Elnr.: 3109730



Lotus er en serie for belysning av parker, gangveier, parkeringsarealer etc. Lotus C475 er asymmetrisk og direktestrålende mastearmatur med linse-optikk. Effektiviteten og lysdistribusjonen gjør den ideell også til bruk for Breeam-sertifiserte prosjekter. Leveres for Ø60mm mastetopp og med 5m påmontert kabel. Stamme i grafitt pulverlakkert støpt aluminium. IK08, Klasse 1, IP66.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	5
Antall armaturer B 10A	6
Antall armaturer C 10A	11
Antall armaturer B 16A	10
Antall armaturer C 16A	18
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45
EPA (m²)	0,151
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Grafitt
RAL-kode	7016 - Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Mastetopp Ø60
Avdekningsmateriale	Klart glass
Optikk	Linse
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund

Lotus A475 Asy 4800lm 4000K Grafitt RAL

Elnr.: 3109730

Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	47x150
Produktfamilie	Lotus

Dimensjoner

Høyde (mm)	410
Diameter (mm)	476
Lengde på tilf. kabel (mm)	5000
Nettvekt (g)	7560

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.