

Produktdatablad

H07 BQ-F Sub4 3G1,5 mm² **El.nr. 1021613**

Diameter (mm)	8,6
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	110



Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestendig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen. Er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og fersk/saltvann. Kabelen er laget med tværbundet lederisolasjon (crosslinked) som gjør den fleksibel i hele temperaturområdet.

Isolasjon indre/ytre:	Halogenfri materiale/ PUR
Dimensjon:	1,5 mm ²
Antall ledere:	2 + jord
Testspenning:	H05 BQ-F= 2000 V., H07 BQ-F = 2500 V.
Driftsspenning (H05 BQ-F):	300/500 V.
Driftsspenning (H07 BQ-F):	450/750 V.
Temp. område:	Fritt forlagt -40 °C til +90 °C,
Leder konstruksjon:	IEC 60228 Klasse 5
Minste bøyeradius:	10 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 8x kabeltykkelse ved fast forlagt.
Godkjenninger:	Senkes til 100 meters dybde - Annex D og E av EN 50525-2-21
Olje bestandig i henhold til:	DIN EN 50363-10-2.