


## Produktdatablad

### **H07 BQ-F Sub4 5G6 mm<sup>2</sup>** **El.nr. 1021624**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 17,4 |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 525  |



Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestendig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen. Er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og fersk/saltvann. Kabelen er laget med tværbundet lederisolasjon (crosslinked) som gjør den fleksibel i hele temperaturområdet.

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Isolasjon indre/ytre:         | Halogenfri materiale/ PUR                                                  |
| Dimensjon:                    | 6 mm <sup>2</sup>                                                          |
| Antall ledere:                | 4 + jord                                                                   |
| Testspenning:                 | H05 BQ-F= 2000 V., H07 BQ-F = 2500 V.                                      |
| Driftsspenning (H05 BQ-F):    | 300/500 V.                                                                 |
| Driftsspenning (H07 BQ-F):    | 450/750 V.                                                                 |
| Temp. område:                 | Fritt forlagt -40 °C til +90 °C,                                           |
| Leder konstruksjon:           | IEC 60228 Klasse 5                                                         |
| Minste bøyeradius:            | 10 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 8x kabeltykkelse ved fast forlagt. |
| Godkjenninger:                | Senkes til 100 meters dybde - Annex D og E av EN 50525-2-21                |
| Olje bestandig i henhold til: | DIN EN 50363-10-2.                                                         |