

Elektra Fuktsperre 0,2 mm

Generell produktinformasjon:

- Produktnavn: Fuktsperre 0,2 mm
- Produktbeskrivelse: Plastfolie (polyetylenbasert) benyttet som fuktsperre i gulv-, vegg- og takkonstruksjoner.

Bruksområde:

- Under gulv på betongdekke og mellom gulvvarme og overliggende gulv.
- I konstruksjoner for å hindre fuktvandring fra underliggende bygningsdeler
- I kombinasjon med isolasjonsmaterialer der krav til fuktsperre foreligger

Tekniske spesifikasjoner:

Egenskap	Verdi / Standard
Materiale	Polyetylen (PE)
Tykkelse	0,20 mm (200 µm)
Vekt pr. m ²	ca. 0,18–0,20 kg/m ²
Bredde (standard rull)	2meter
Lengde (standard rull)	13meter
Vanndampmotstand (sd-verdi)	> 75 m (NS-EN 13984)
Vanntetthet	Vanntett iht. EN 1928
Farge	Klar / Svakt transparent
Brannklasse	E (EN 13501-1)
Temperaturbestandighet	-30 °C til +80 °C

Standarder og sertifiseringer

- Produsert iht. **NS-EN 13984** (Plastfolie som vanndampbarriere)
- Testet for vanntetthet iht. **EN 1928**
- Testet for brannegenskaper iht. **EN 13501-1**
- Oppfyller krav til byggteknisk forskrift (TEK17) §13-20 (fukt)

El. nummer	Produkt	Rull
5404595	Elektra Fuktsperre 0,2 mm	26m2