# Flexilink Connection cable 0.5 m. CC-20

Elnr.: 3229566





Flexilink tilkoblingskabel på 0,5 meter. Benyttes ved første lyslist som skal tilkobles strømnettet via driver..

**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Effekt (W) | - |
| Lysstyrke (lm) | - |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Plast |
| IP klasse | 20 |
| Montering | Utenpåliggende |

**Dimensjoner**

| | |
|---|---|
| Diameter (mm) | 10 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 500 |

# Flexilink Connection cable 0.5 m. CC-20

Elnr.: 3229566

**Tilbehør**

| | | |
|---|---|---|
| | Powerstrip/Flexilink Driver 24V | |
| 3229580 | Flexilink Dimmer switch 0,5m CC-23 |  |
| 3229566 | Flexilink Connection cable 0.5 m. CC-20 | |
| 3229574 | Flexilink Mounting clips | |
| 3229562 | Flexilink T-connection FB-21 | |
| 3229570 | Flexilink Connection cable 3m | |
| 3229560 | Flexilink corner FB-20 | |
| 3229573 | Flexilink 45gr clips FC-25 | |
| 3229564 | Flexilink Inner Corner SC-20 | |
| 3229565 | Flexilink Joint MC-21 | |
| 3229572 | Flexilink Side clips | |
| 3229569 | Flexilink Male/Male 1m CE-20 | |
| 3229581 | Flexilink Sensor switch 0.5m CC-24 |  |
| 3229567 | Flexilink Male/Male 0,5m CE-20 | |
| 6614690 | Powerstrip/Flexilink Driver 24V 50W med deksel | |

**Vedlikehold**

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

**Retur / Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.