

# FDV - Nippel Polyamid PG11

EFA-varenr.:	121000109
EI-nummer:	1204002
Leverandørens varenr.	50.011PA
Type betegnelse:	50.011PA
GTIN-nr.:	4024092012068
Leverandør:	Jacob GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000441 - Nipler
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	090401



## Beskrivelse

Nippel i polyamid i serien PERFECT.  
Integrert strekkavlasting.  
Stort klemområde og lett å installere.  
Farge: Grå (RAL7001)  
For kabeldiameter: 5-10 mm.

## Teknisk beskrivelse

Matriale: Polyamid PA6 V-2.  
Gummipakning i Polychloroprene-Nitrile CR/NBR.  
Gjenger: Pg 11.  
Kabeldiameter: 5 - 10 mm  
Temperaturområde: -20 / +100 °C.  
Tetthet: IP68 - 5 Bar.  
Teststandard: UL 514B

## ETIM-egenskaper

Gjengetype	PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	11
Gjengestigning	1.41
Gjengelengde	8
Fastnøkkelbredde	22
For kabeldiameter	5 - 10
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Nei
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

Støtsikker	Ja
Farge	Grå
RAL-nummer	7001
Bøyebeskyttelse	Nei
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multipel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Forseglingsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-20 - 100
Eksplisjonsstet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjernet	Nei

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi