

FDV - Nippel Polyamid PG13 Lange gjenger

| | |
|-----------------------|-------------------|
| EFA-varenr.: | 121000044 |
| EI-nummer: | 1203923 |
| Leverandørens varenr. | 50.013 PA15 |
| Type betegnelse: | |
| GTIN-nr.: | 4024092022937 |
| Leverandør: | Jacob GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000441 - Nipler |
| Tolltariff: | 39269097 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 090401 |



Beskrivelse

Nippel i polyamid med lengre gjengeparti for tykt gods.
Integrert strekkavlasting.
Farge: Grå (RAL7001)
For kabeldiameter: 6-12 mm.

Teknisk beskrivelse

Kropp og strammemutter i polyamid PA6 V-2.
Pakning i Polychloroprene-Nitrile gummi CR/NBR.
Gjenger Pg 13,5.
Kabeldiameter:6-12 mm
Temperatur -20 /+100 °C
IP 68 -5 bar.

ETIM-egenskaper

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Gjengetype | PG |
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 13.5 |
| Gjengestigning | 1.41 |
| Gjengelengde | 15 |
| Fastnøkkelbredde | 24 |
| For kabeldiameter | 6 - 12 |
| Materiale | Plast |
| Materialkvalitet | Polyamid |
| Overflatebeskyttelse | Ubehandlet |
| Halogenfri | Nei |
| Fiberforsterket kjerne | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP68 |
| Støtsikker | Ja |

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Farge | Grå |
| RAL-nummer | 7001 |
| Bøyebeskyttelse | Nei |
| Med kontramutter | Nei |
| Passer i åpning | Nei |
| Modell / utførelse | Rett |
| Multipel tetningsflate | Nei |
| Flatkabel nippel | Nei |
| Med strekkavlastning | Ja |
| Type tetning | Forseglingsring |
| Delbart skruefeste | Nei |
| Driftstemperaturområde | -20 - 100 |
| Ekspløsjonstestet utførelse | Nei |
| For Ex-soner | Uten |
| For Ex sone - støv | Uten |
| For armert kabel | Nei |
| EMC-utførelse | Nei |
| Skjermet | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi