

FDV - Nippel Polyamid M16 5-10mm Spiral

| | |
|-----------------------|-------------------|
| EFA-varenr.: | 121000314 |
| EI-nummer: | 1206262 |
| Leverandørens varenr. | 50011M16 PABS |
| Type betegnelse: | |
| GTIN-nr.: | 4024092115677 |
| Leverandør: | Jacob GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000441 - Nipler |
| Tolltariff: | 39269097 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 090401 |



Beskrivelse

Nippel i polyamid i serien PERFECT med spiral topp.
Integrert strekkavlasting.
Stort klemområde og lett å installere.
Farge: Grå (RAL7001)
For kabeldiameter: 5-10 mm.

Teknisk beskrivelse

Matriale: Polyamid PA6 V-2.
Gummipakning i Polychloroprene-Nitrile CR/NBR.
Gjenger: M16.
Kabeldiameter: 5 - 10 mm
Temperaturområde: -20 / +100 °C.
Tetthet: IP68 - 5 Bar.
Teststandard: UL 514B og EN50262

ETIM-egenskaper

| Gjengetype | Metrisk |
|--------------------------------------|------------|
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 16 |
| Gjengestigning | 1.5 |
| Gjengelengde | 15 |
| Fastnøkkelbredde | 22 |
| For kabeldiameter | 5 - 10 |
| Materiale | Plast |
| Materialkvalitet | Polyamid |
| Overflatebeskyttelse | Ubehandlet |
| Halogenfri | Nei |
| Fiberforsterket kjerne | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP68 |

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Støtsikker | Ja |
| Farge | Grå |
| RAL-nummer | 7001 |
| Bøyebeskyttelse | Ja |
| Med kontramutter | Nei |
| Passer i åpning | Nei |
| Modell / utførelse | Rett |
| Multipel tetningsflate | Nei |
| Flatkabel nippel | Nei |
| Med strekkavlastning | Ja |
| Type tetning | Forseglingsring |
| Delbart skruefeste | Nei |
| Driftstemperaturområde | -20 - 100 |
| Eksplisjonsstet utførelse | Nei |
| For Ex-sone | Uten |
| For Ex sone - støv | Uten |
| For armert kabel | Nei |
| EMC-utførelse | Nei |
| Skjernet | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi