

# FDV - Veggskap Rustfritt AISI 304 BxHxD 800x1200x200mm

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 242000535                      |
| EI-nummer:            | 2445681                        |
| Leverandørens varenr. | 63875                          |
| Type betegnelse:      | SBOX 8.12-200 / AISI 304       |
| GTIN-nr.:             | 4791032638755                  |
| Leverandør:           | ELSTEEL LIMITED                |
| Sertifikat:           | EN62208                        |
| Etim-klasse:          | EC000261 - Koblingsskap (tomt) |
| Tolltariff:           | 85381000                       |
| Salgsenhet:           | Stk                            |
| Blokk nr.:            | 230202                         |



## Beskrivelse

Elsteels apparatskap, vegg monterte i rustfritt stål er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard. Alle skapene våre i rustfritt stål lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.

Dette er et viktig produkt for alt utstyr beregnet på utendørs bruk, samt miljøer der aggressive rengjøringsmidler brukes til rengjøring, for eksempel i næringsmiddelindustrien eller medisinske miljøer. Vi bruker "våtstø" stål, som sikrer at overflaten er svært glatt og enkel å rengjøre. Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens låser i rustfritt stål er montert som standard.

## Teknisk beskrivelse

Nøkkelegenskaper:

- AISI 304 og AISI 316 tilgjengelig
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Sertifisert i henhold til IP 66, IP69K, IK08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- Innendørs og utendørs montering

Standarder:

- IEC/EN 62208
- UL sertifisert
- American Bureau of Shipping
- Lloyd's Register

## ETIM-egenskaper

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bredde    | 800            |
| Høyde     | 1200           |
| Dybde     | 200            |
| Materiale | Rustfritt stål |

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

[www.efa.no](http://www.efa.no)

| Materialkvalitet                          | Rustfritt stål 304 (V2A) |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Type overflate                            | Ubehandlet               |
| Farge                                     | Grå                      |
| RAL-nummer                                | 7035                     |
| Frittsående                               | Ja                       |
| Gulvstående veggmodell                    | Nei                      |
| Veggmontering                             | Ja                       |
| Hjørnmodell                               | Nei                      |
| Midlertidig montering                     | Nei                      |
| Kan kobles                                | Ja                       |
| Med monteringsplate                       | Ja                       |
| Monteringsplate justerbar i dybden        | Nei                      |
| Vegginnbygging                            | Ja                       |
| Mastefeste                                | Ja                       |
| Antall dører                              | 1                        |
| Med gjennomsiktig dør                     | Nei                      |
| Med ventilasjonsluke                      | Nei                      |
| Med bakdør                                | Nei                      |
| Antall låser                              | 3                        |
| Egnet for metrisk montering               | Ja                       |
| Passer til utendørs installasjon          | Nei                      |
| Skråtak                                   | Nei                      |
| EMC-utførelse                             | Nei                      |
| Slagfasthet                               | IK08                     |
| Beskyttelsesklasse IP                     | IP66                     |
| Maks. tillatt belastning av kapslingen i  | 300                      |
| Maks. tillatt belastning av døren(e) i he | 20                       |
| Maks. tillatt belastning av monteringspl  | 250                      |

## Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.