

# FDV - GST15i3 Kontakt, Hun, Skruklemme, Hvit

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 155500156                                                       |
| EI-nummer:            | 1558229                                                         |
| Leverandørens varenr. | 91.931.3053.0                                                   |
| Type betegnelse:      | GST15i3S B1 ZR1W WS                                             |
| GTIN-nr.:             | 4015573833821                                                   |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                           |
| Sertifikat:           |                                                                 |
| Etim-klasse:          | EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85369010                                                        |
| Salgsenhet:           | Stk                                                             |
| Blokk nr.:            | 030101                                                          |



## Beskrivelse

gesisMINI er vårt nyeste tilskutt til produktstammen og representerer en naturlig forlengelse av hovedserien GST18.

gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniaturisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv. Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i de ytre og synlige delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen over himlingstaket.

gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniaturisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.

gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.

## Teknisk beskrivelse

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og 6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til 16A strømbelastning.

## ETIM-egenskaper

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Modell / utførelse                | Kontakt     |
| Merkespenning                     | 250         |
| Merkestrøm                        | 16          |
| Antall poler                      | 3           |
| Beskyttelsesklasse IP             | IP20        |
| Tilkoblingstype                   | Skrukobling |
| Kabeldiameter                     | 5.5 - 9     |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 0.5 - 2.5   |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)  | 0.5 - 2.5   |

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

[www.efa.no](http://www.efa.no)

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Antall tilkoblinger per pol           | 1                 |
| Polmerking                            | L, N, PE          |
| Mekanisk koding                       | Ja                |
| Fargekoding/kontaktinnsats            | Hvit              |
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats      | 9016              |
| Type låsemekanisme                    | Integrert i plugg |
| Med strekkavlastning                  | Ja                |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100               |
| Kapslingsmateriale                    | Polyamid          |
| Halogenfri                            | Ja                |
| Brannlast                             | 0.059             |
| Kontaktmateriale                      | CuZn              |
| Overflatebehandling av kontakter      | Sølvbelagt        |
| Forurensningsgrad                     | 2                 |
| Gjennomgangsmotstand                  | 0.45              |
| Type merkespenning                    | 4                 |
| Lengde                                | 53.2              |
| Høyde                                 | 13.8              |
| Bredde                                | 23                |

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.