

# FDV - RST 5pol, Hun-Chassis, M25, Skruklemme, Sort

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 155500323                                                     |
| EI-nummer:            | 1558432                                                       |
| Leverandørens varenr. | 96.051.5053.1                                                 |
| Type betegnelse:      | RST20I5S B1 M01 SW                                            |
| GTIN-nr.:             | 4015573862050                                                 |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                         |
| Sertifikat:           |                                                               |
| Etim-klasse:          | EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon |
| Tolltariff:           | 85369010                                                      |
| Salgsenhet:           | Stk                                                           |
| Blokk nr.:            | 030101                                                        |



## Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skru for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkobling eller med fjærtilkobling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skru for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Hun Farge: Sort Lengde: Poler: 5 mm2:

## ETIM-egenskaper

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Merkespenning                     | 250                             |
| Merkestrøm                        | 20                              |
| Antall poler                      | 5                               |
| Beskyttelsesklasse IP             | IP66                            |
| Tilkoblingstype                   | Skrukobling                     |
| Modell / utførelse                | Kontakt                         |
| Innebygd utførelse                | Innbyggingsdel/stikkforbindelse |
| Uttaksvinkel                      | Rett                            |
| Gjengetilkoblingsmål              | M25                             |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 0.75 - 4                        |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)  | 0.75 - 4                        |
| Antall tilkoblinger per pol       | 1                               |
| Polmerking                        | 3, N, PE, 2, 1                  |

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

[www.efa.no](http://www.efa.no)

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Mekanisk koding                       | Nei               |
| Fargekoding/kontaktinnsats            | Svart             |
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats      | 9005              |
| Type låsemekanisme                    | Integrert i plugg |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100               |
| Kapslingsmateriale                    | Polyamid          |
| Halogenfri                            | Ja                |
| Brannlast                             | 0.134             |
| Kontaktmateriale                      | CuZn              |
| Overflatebehandling av kontakter      | Sølvbelagt        |
| Forurensningsgrad                     | 3                 |
| Gjennomgangsmotstand                  | 0.55              |
| Type merkespenning                    | 4                 |
| Lengde                                | 51.4              |
| Høyde                                 | 35                |
| Bredde                                | 35                |

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.