

FDV - RST 5pol, Han, Skruklemme, Ø10-14, Sort

EFA-varenr.:	155500320
EI-nummer:	1558428
Leverandørens varenr.	96.052.4153.1
Type betegnelse:	RST20I5S S1 ZR2 V SW
GTIN-nr.:	4015573862142
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skru for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skru for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Han Farge: Sort Lengde: Poler: 5 mm2:

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse	Støpsel
Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Kabeldiameter	10 - 14
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0.75 - 4
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0.75 - 4
Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	3, N, PE, 2, 1
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

RAL-nummer koding/kontaktinnsats	9005
Type låsemekanisme	Integrert i plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0.285
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Type merkespenning	4
Lengde	78.4
Høyde	34.6
Bredde	34.6

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.