

FDV - GST15i2 Kontakt, 2pol, Han, Skruklemme, Hvit

EFA-varenr.:	155500384
EI-nummer:	1558494
Leverandørens varenr.	91.922.3053.0
Type betegnelse:	GST15i2S S1 ZR1WS
GTIN-nr.:	4015573916104
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



Beskrivelse

gesisMINI er vårt nyeste tilskutt til produktstammen og representerer en naturlig forlengelse av hovedserien GST18.

gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniaturisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv. Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i de ytre og synlige delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen over himlingstaket.

gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniaturisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.

gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.

Teknisk beskrivelse

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og 6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til 16A strømbelastning.

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse	Støpsel
Merkespenning	250
Merkestrøm	16
Antall poler	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingstype	Skrukobling
Kabelldiameter	6 - 7.7
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0.5 - 2.5
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0.5 - 2.5

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

Antall tilkoblinger per pol	1
Polmerking	L, N
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Hvit
RAL-nummer koding/kontaktinnsats	9016
Type låsemekanisme	Integrert i plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0.046
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	2
Gjennomgangsmotstand	0.45
Type merkespenning	4
Lengde	53.2
Høyde	13.8
Bredde	17.7

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.