

# FDV - BST 2pol, 0.5mm<sup>2</sup>, 4m, Han-Fri, Blå

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 155500228                                                 |
| EI-nummer:            | 1558311                                                   |
| Leverandørens varenr. | 94.425.4034.9                                             |
| Type betegnelse:      | BST14I2KF-S 50L 40PB02                                    |
| GTIN-nr.:             | 4015573803015                                             |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                     |
| Sertifikat:           |                                                           |
| Etim-klasse:          | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85444200                                                  |
| Salgsenhet:           | Stk                                                       |
| Blokk nr.:            | 030102                                                    |



## Beskrivelse

Wieland har 3 komplette BUS-systemer som del av systemfamilien gesis.

Systemene har 2 eller 3 poler og ulike fargekoder og mekaniske kontaktkoder. Feilaktig sammenkopling mellom systemene er umulig.

Grønn koding benyttes til EIB/KNX, sort koding benyttes til LON og blå koding benyttes til DALI og til analoge dimmesystemer.

BST-systemene velges på grunn av modularitet, kompaktet og lett montering.

Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Blå Lengde: 4 Poler: 2 mm<sup>2</sup>: 0,5

## ETIM-egenskaper

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Merkespenning                    | 50                              |
| Merkestrøm                       | 3                               |
| Antall poler                     | 2                               |
| Beskyttelsesklasse IP            | IP20                            |
| Type klargjort kabel             | Tilførselsledning for apparater |
| Utførelse side 1                 | Fri ende                        |
| Utførelse side 2                 | Fri ende                        |
| Behandling av kabelender         | Avisolert                       |
| Total lengde                     | 4000                            |
| Mekanisk koding                  | Ja                              |
| Fargekoding/kontaktinnsats       | Blå                             |
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats | 5024                            |

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

[www.efa.no](http://www.efa.no)

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Kapslingsfarge                             | Svart             |
| Kabeltype                                  | L03 Z1Z1-U        |
| Kabeldiameter                              | 4.8 - 4.8         |
| Avmantlingslengde                          | 21                |
| Avisoleingslengde                          | 9                 |
| Farge på ytre kappe                        | Svart             |
| Polmerking                                 | 1+, 2-            |
| Nominelt ledertverrsnitt                   | 0.5               |
| Type låsemekanisme                         | Integrert i plugg |
| Isolert del temperaturbestandig til        | 100               |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til | 60                |
| Halogenfri                                 | Nei               |
| Brannlast                                  | 0.619             |
| Overflatebehandling av kontakter           | Forgylt           |
| Forurensningsgrad                          | 2                 |
| Gjennomgangsmotstand                       | 137.25            |
| Type merkespenning                         | 0.8               |
| Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6       | Eca               |
| Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6       | Uten              |
| Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6        | Uten              |
| Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN135   | Uten              |

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.