

FDV - RST 3pol, Han, Fjærklemme, Ø6-10, Sort

EFA-varenr.:	155500867
EI-nummer:	1569446
Leverandørens varenr.	96.032.0053.1
Type betegnelse:	RST20I3F S2 ZR1 V SW
GTIN-nr.:	4015573743496
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skrue for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skrue for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Fjær IP: 67 Type: Han Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm2:

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse	Støpsel
Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter	6 - 10
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0.5 - 1.5
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0.5 - 2.5
Antall tilkoblinger per pol	2
Polmerking	L, N, PE
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

RAL-nummer koding/kontaktinnsats	9005
Type låsemekanisme	Integrert i plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0.272
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	0.8
Type merkespenning	4
Lengde	79.1
Høyde	34.6
Bredde	34.6

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.