

## Produktdatablad

### **H07 V-K 4 mm<sup>2</sup> Rød 100m** **El.nr. 1002671**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 4,8  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 66   |



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler etc.  
Fleksibel kobberleder etter IEC 60228.  
Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:          | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel) |
| Dimensjon:           | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                      |
| Testspenning:        | 2Kv/2,5Kv                                                                                                              |
| Driftsspenning Uo/U: | 450/750V                                                                                                               |
| Temperaturområde:    | Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C                                                              |
| PVC karakteristikk:  | Selvslukkende og flammehekkende PVC, etter IEC 60332-1                                                                 |
| Lederkonstruksjon:   | IEC 60228, Klasse 5                                                                                                    |
| Norm:                | DIN VDE 0245 0250 og 0321                                                                                              |