

## Produktdatablad

### **H05 Z-K 0,5 mm<sup>2</sup> Sort Halogenfri 100m** **El.nr. 1006511**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 1,9  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 9    |



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning  
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5

Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:          | Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere       |
| Dimensjon:           | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Antall ledere:       | Enleder                                                               |
| Testspenning:        | 2500V                                                                 |
| Driftsspenning Uo/U: | 300/500V                                                              |
| Temperaturområde:    | -40 °C til 90 °C                                                      |
| Lederkonstruksjon:   | IEC 60228, Klasse 5                                                   |
| Karakteristikk:      | Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1-2) |