

FDV - GST18i4 Kabel, Han-Hun, 5m, 1.5mm², Sort

| | |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.: | 155500198 |
| EI-nummer: | 1558280 |
| Leverandørens varenr. | 92.207.5000.1 |
| Type betegnelse: | GST18i4KSBS 15 50SW |
| GTIN-nr.: | 4015573569584 |
| Leverandør: | Wieland Electric GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff: | 85444200 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 030102 |



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i4 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 4-pol innebærer L1, L2, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.207.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)

y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende , 7=HUN-Schuko

z - 1=sort kode 1 , 2=hvite kode 1

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Hun Farge: Sort Lengde: 5 Poler: 4 mm²: 1,5

ETIM-egenskaper

| | |
|----------------------------------|---------|
| Merkespenning | 250 |
| Merkestrøm | 16 |
| Antall poler | 4 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP40 |
| Type klargjort kabel | Kabel |
| Utførelse side 1 | Kontakt |
| Utførelse side 2 | Støpsel |
| Total lengde | 5000 |
| Mekanisk koding | Ja |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Svart |
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats | 9005 |
| Kapslingsfarge | Svart |
| Kabeltype | H05VV-F |

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

| | |
|--|-------------------|
| Kabeldiameter | 9.2 - 9.2 |
| Farge på ytre kappe | Svart |
| Polmerking | 2, N, PE, 1 |
| Nominelt ledertverrsnitt | 1.5 |
| Type låsemekanisme | Integrert I plugg |
| Isolert del temperaturbestandig til | 100 |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til | 70 |
| Halogenfri | Nei |
| Brannlast | 2.383 |
| Overflatebehandling av kontakter | Fortinnet |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Gjennomgangsmotstand | 57.8 |
| Type merkespenning | 4 |
| Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6 | Eca |
| Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6 | Uten |
| Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN135 | Uten |

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.