

FDV - SIKKERHETSBRYTER DC OTDCP25SA22M 25A 4P

SIKKERHETSBRYTER DC OTDCP25SA22M 25A 4P



Produktinformasjon

Elnr:	1414589
ABB identnr:	1SCA125091R1001
Varenavn:	SIKKERHETSBRYTER DC OTDCP25SA22M 25A 4P
Varebetegnelse:	OTDCP25SA22M
EAN:	6417019553474
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	OTDCP-serien er OTDC-lastskillebrytere med kapsling. De er utviklet for solcelleinstallasjoner, men kan også brukes for andre DC-systemer. Produktene kan benyttes ved opptil 1000 V DC og 32 A, ved driftskategori DC-21B. Kapslingen er UV-bestandig og har IP65. I tillegg har den forrigling som hindrer at kapslingen kan åpnes når bryteren er lukket, men den kan forbigås ved behov, for eksempel ved termografering. Håndtaket er på fronten, og det kan låses med opptil 3 hengellåser. Standardfargen på håndtaket er sort, men utgaver med rødt håndtak på gul bakgrunn er også tilgjengelig. I topp og bunn av kapslingen er det gjengede utslagshull/svekkinger for nipler, og derfor trenger du ikke kontramuttere til niplene. Nippelstørrelsen er M20, utenom noen utgaver for M25. OTDCP-serien er tilgjengelig som 2-, 3-, og 4-polte brytere. Hjelpetakter kan ikke monteres på OTDC 16...32 A. Ekstra pol kan evt. benyttes. Fortinnede kobberkabler kan brukes, på grunn av bryterens gode varmeegenskaper.

Teknisk info

Standard:	IEC 60947-1, -3
ETIM:	EC004963 - Bryterfrakobler (DC)
Vedlikehold:	Ikke krav til vedlikehold.