

Produkt navn	Krympeslange sort 3/1 mm 5m spoleboks tynnvegget m/lim
Vare-/Ei nummer	1835670
Produkt type	IAKT
GTIN	7070701066264
ETIM-klasse	EC000217



PRODUKT BESKRIVELSE

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, bunting og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter. Kan brukes også til å beskytte bilkabler, marinekabler, bunte ledninger og metallrør mot vann og fuktighet.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +125 °C
- Krympetemperatur >110 °C
- UV-bestendig
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

Lengde	160 mm
Høyde	185 mm
Bredde	50 mm
Vekt	40 g

Tekniske spesifikasjoner - Varmkrympeslanger

Med lim	Ja
Driftstemperatur	-55 til +125 °C
Krympetemperatur	110 °C
Flammebestandig	Flammehemmende
UV-bestandig	Ja

Fysiske dimensjoner

Krympeforhold	3:1
Lengde	5 m
Farge	sort
Diameter før krymp	3 mm
Diameter etter krymp	1 mm
Tykkelse	0,55 mm
Tykkelse (Type)	Tynn