

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert med pigg 25-150/6-70
Vare-/Ei nummer	2871507
Produkttype	5214/WPR3/K
GTIN	7070701028491
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBESKRIVELSE

- Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
- Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning
- Klemmekroppen er i glassfylt polyamid
- Med momentskrue
- Testet i henhold til EN 50483
- Klemmene kan benyttes for BLX, klemmer med 2 skruer anbefales
- Leverandør: Mosdorfer

Dimensjoner

Lengde	55 mm
Høyde	60 mm
Bredde	55 mm
Vekt	59 g

Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
Antall bolter	1
Verktøy størrelse	13
Standard	en 50483 / vde02020

Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	25 – 120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	25 – 120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	6 – 70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	6 – 70 mm²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Product Branding

Produsent	Mosdorfer
-----------	-----------