

Produktnavn	Avgreningsklemme blank/isolert 25-150/16-95
Vare-/El nummer	2871515
Produkttype	N95G
GTIN	7070701072906
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBESKRIVELSE

Klemmer for overgang mellom isolert leder og blank strekk.

- Kan brukes på både Al og Cu.
- Standard: EN50483/NFC33-020.
- Klemmekropp: Glassfylt nylon
- Strømbroer: Fortinnet cu-legering beskyttet av gummitetninger.
- Pigger på avgreningsside.
- Insatt med fett.
- Tiltrekning: Potensialfri momentskrue, nøkkelvidde 13 mm.
- Gummismukker: Klemmen leveres med gummismukk for tetting av avgreningsleders ende.

Isolert piggeklemme N 95 G

Dimensjoner

Lengde	90 mm
Høyde	43 mm
Bredde	65 mm
Vekt	215 g

Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
-----------------	----

Antall bolter	1
Verktøy størrelse	13 mm
Standard	en60483/nfc33-020

Tekniske egenskaper - Avgrenningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	25 – 150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	25 – 150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SE/RE	16 – 95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SM/RM	16 – 95 mm²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgrenningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgrenningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Product Branding

Produsent	Niled
-----------	-------