

Produktnavn	Demonterbar skjøtehylse isolert 6-35/4-35
Vare-/Ei nummer	2873003
Produkttype	K096-M
GTIN	3660835124394
ETIM-klasse	EC001062

M E L
B Y
E

PRODUKTBESKRIVELSE

- Demonterbar skjøtehylse
- Godt egnet som serviceklemme på husvegg, da den kan demonteres på kundesiden
- Skjøtehylsen har piggklemme på tilførselssiden, men må avisoleres på kundesiden
- Kan benyttes på RK leder om man setter på endehylse.
- Klemmen er berøringssikker
- Må ikke betjenes med last
- Strippelengde angitt på hylsen
- Kan benyttes på Al/Cu og på RK leder når det benyttes endehylse

Klemmen er todelt:

- Tilførselsside har piggklemme og skal ikke demonteres.
- Kundesiden kan demonteres og blindes. Installatør kan da frakople installasjon uten assistanse fra E-verk.

Dimensjoner

Lengde	85 mm
Høyde	70 mm
Bredde	30 mm
Vekt	85 g

Tekniske spesifikasjoner

Tiltrekningsmoment	9 Nm
Antall bolter	1
Verktøy størrelse	13 mm

Tekniske egenskaper - Avgrenningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	6 – 35 mm²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SE/RE	4 – 35 mm²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgrenningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgrenningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Blank
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC