

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert med pigg 25-95/25-150
Vare-/EI nummer	2873005
Produkttype	K355
GTIN	3660835123557
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKT

BESKRIVELSE

- Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
- Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning.
- Klemmekroppen er i glassfylt polyamid.
- Med momentskruer 13 mm
- Kontaktene er vanntette
- Strømbroene er i fortinnet messing.
- Testet i henhold til EN 50483

2873005 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

Andre typer leveres på forespørsel.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	100 mm
Bredde	60 mm
Vekt	190 g

Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
Bolt størrelse	13 mm

Antall bolter	1
Verktøy størrelse	13
Standard	en 50483 / vde02020

Tekniske egenskaper - Avgrenningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	25 – 150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	25 – 150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SE/RE	25 – 95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SM/RM	25 – 95 mm²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgrenningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgrenningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Blank
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Product Branding

Produsent	Michaud
-----------	---------