

HiStrip Mini 230V 5W/m 2700K IP65 10 m

Elnr.: 3206850



LED Strip 230V 10 meter 2700K komplett med 1,5m kabel med plugg - dimbar (fase). Tilkobling direkte til 230V. 450lm/m, Ra>80, 5W/m, Kan kuttes hver 5 cm, maks lengde 70m. Skjøter og kontakter er tilgjengelig som tilbehør. Ikke installer utendørs hvis det er minusgrader, da silikonet kan sprekke ved bøying/vridning.

Benytt dimmer:

1405909/59 UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	50
Effekt W/m (W)	5
Lumen/Watt (lm)	90
Lysstyrke (lm)	4500
Lysstyrke pr. meter (lm)	450
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Silikon
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	G
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2

HiStrip Mini 230V 5W/m 2700K IP65 10 m

Elnr.: 3206850

Antall lyskilder	120pr meter
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Produktfamilie	HiStrip Mini
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	10000
Høyde (mm)	5
Bredde (mm)	12
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.