


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2583.080

## Tetningsramme, modulær

Stat: 04.10.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2583.080 - Tetningsramme, modulær

For generell bruk på alle flater og vegger, for innføring av forkonfeksjonerte kabler og ledninger med plugg. Også for montering på 24- og 16-polede pluggutsparinger.

## Funksjoner

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr                           | AX 2583.080                                                                                                                                                            |
| Utførelse                        | For 8 pakningsinnsatser, liten                                                                                                                                         |
| Produktbeskrivelse               | For generell bruk på alle flater og vegger, for innføring av forkonfeksjonerte kabler og ledninger med plugg. Også for montering på 24- og 16-polede pluggutsparinger. |
| Materiale                        | Plast                                                                                                                                                                  |
| Farge                            | Svart                                                                                                                                                                  |
| Leveringsomfang                  | Tetningsramme<br>Låseramme                                                                                                                                             |
| Nødvendig utsparing              | 91 x 46 mm (16-polet)                                                                                                                                                  |
| Dimensjoner                      | Bredde: 126,08 mm<br>Dybde: 70,08 mm                                                                                                                                   |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                  |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.                                                                                                                                                                 |
| Nettovekt                        | 0.1                                                                                                                                                                    |
| Bruttovekt                       | 0.12                                                                                                                                                                   |
| Tolltariffnummer                 | 39269097                                                                                                                                                               |
| EAN                              | 4028177939905                                                                                                                                                          |
| ETIM 9                           | EC000441                                                                                                                                                               |
| ETIM 8                           | EC000441                                                                                                                                                               |
| ECLASS 8.0                       | 27149109                                                                                                                                                               |

# Godkjenninger

---

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Godkjenninger | UR + C-UR (recognized) |
|---------------|------------------------|