

# EcoLine Connect



## Ecoline Connect 1600 Hvit 4148lm 3000K Ra>90 Connect

El-nummer: 3378310  
EAN: 7021982128189  
SG artikkelnr: 212818



### Elektrisk

System effekt (W): 36W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 4148lm  
Lysutbytte: 115 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1600  
Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1600  
Bredde (mm) W: 166  
Høyde (mm) H: 55  
Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 70



| H (m) | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |



7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 1 8 9