


View 900 Hvit 1980lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3000255
 EAN: 7021981114329
 SG artikkelnr: 111432

**Elektrisk**

System effekt (W): 23W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1980lm
 Lysutbytte: 86 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR<28
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 900
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 896
 Bredde (mm) W: 135
 Høyde (mm) H: 60
 Dybde (D): 135
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.621 / 1.262

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 917 x 142 x 68



7 0 2 1 9 8 1 1 4 3 2 9