

Artes Grafitt 360lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102595
 EAN: 7021986417050
 SG artikkelnr: 641705



Elektrisk

System effekt (W): 8W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 360lm
 Lysutbytte: 45 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>60.000
 Optikk: Linse
 Synlig flimmer (PstLM): 0.07
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.32
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 ULOR (Ja, kun for direkte
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 120
 Bredder (mm) W: 110
 Høyde (mm) H: 120
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.98 / 0.797

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 125 x 125 x 130



7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 0 5 0