

**Opus Grafitt 580lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt**

El-nummer: 3104217  
 EAN: 7021986237368  
 SG artikkelnr: 623736


**Elektrisk**

Watt: 10W  
 System effekt (W): 10W  
 Spenning: 220-240V

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 580lm  
 Lysutbytte: 58 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B50>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 360°  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

**Styring**

Styring: Faseavsnitt

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

**Montering/Tilkobling**

Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

**Dimensjoner**

Høyde (mm) H: 970  
 Diameter (mm) D: 216  
 Vekt (kg) brutto/netto: 6.36 / 5.12

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 230 x 990

