

## Trio Grafitt 400lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104581  
 EAN: 7021986235241  
 SG artikkelnr: 623524



### Elektrisk

System effekt (W): 7W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 400lm  
 Lysutbytte: 57 lm/W  
 Farge temperatur: 2700K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 130°

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 320  
 Bredder (mm) W: 180  
 Høyde (mm) H: 320  
 Dybde (D): 102  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.8 / 1.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 190 x 110



7 0 2 1 9 8 6 2 3 5 2 4 1