

Frame



Frame Hvit 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100426
EAN: 7021986055412
SG artikkelnr: 605541



Elektrisk

System effekt (W): 8W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 670lm
Lysutbytte: 84 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B20>100.000
Levetid: L80/B20>75.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 110°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådstest: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
ULOR (Ja, v/ takmontering

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingsmateriale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 320
Bredde (mm) W: 180
Høyde (mm) H: 77
Vekt (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 328 x 188 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 4 1 2