



# C25-R300×1200 LED 4000 DALI 840 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C25529100     |
| GTIN          | 4741145291002 |
| EI-nummer     | 3319987       |
| Lagerkategori | E             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Montering                                     | Innfelt tak                    |
| Generell                                      |                                |
| Produktform                                   | Firkantet                      |
| LMS-system                                    |                                |
| Antall DALI adresser                          | 1                              |
| Kommunikasjonsprotokoll                       | DALI                           |
| Elektriske data                               |                                |
| Spennning fra (V)                             | 220                            |
| Spennning til (V)                             | 240                            |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                             |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                             |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 42                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 14                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 23                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 23                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 38                             |
| Optikk                                        |                                |
| Optikk                                        | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| Avdekningsmateriale                           | Akryl                          |
| Material-detaller skjerm                      | Prismatisk                     |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                       |
| Teknisk data                                  |                                |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                            |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 25                             |
| IP klasse                                     | 40 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data                         |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Lyskilde                                 | LED       |
| Lumen ut (lm)                            | 4231      |
| Lumen/Watt (lm/W)                        | 101       |
| Fargetemperatur lyskilde (K)             | 4000      |
| CRI                                      | >80       |
| MacAdam trinn                            | 3         |
| Energiklasse lyskilde                    | E         |
| Minimum dimmingsnivå (%)                 | 1         |
| Driver / Ballast                         |           |
| Type LED driver                          | DALI      |
| Antall drivere                           | 1         |
| Levetid                                  |           |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 60 000    |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.80      |
| Armaturhus                               |           |
| Materiale                                | Aluminium |
| Farge                                    | WH - Hvit |
| Fargenavn                                | White     |
| Dimensjoner                              |           |
| Lengde (mm)                              | 1195      |
| Bredde (mm)                              | 295       |
| Høyde (mm)                               | 10        |
| Nettvekt (kg)                            | 2.8704    |
| Logistikkdata                            |           |
| Bruttvekt (kg)                           | 3.12      |

## Illustrasjoner

