



LMS DALI-2 PIR CLS OS SENSOR-R 5M

En DALI-2 PIR og dagslyssensor sensor for innfelt montering. En liten sensor for små og mellomstore applikasjoner med lav/middels takhøyde og romstørrelse. Egnert for korridorer, små og mellomstore møterom, cellekontor og toalettområder. Sensoren gir bevegelsesdeteksjon via PIR-sensor. Den har en LED-indikator og måler omkringliggende lysnivå for dagslysstyring.

Glamox LMS DALI-2 PIR CLS 10M sensor er en kombinert Low bay PIR- og dagslyssensor med DALI-2. Sensoren er det beste valg til vårt Ethernet2DALI-system.

Artikkelnr	OS2072083
GTIN	4062172072083
EI-nummer	4500092
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
LMS-montering	Innfelt
LMS-system	
Produkttype	Sensor
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
DALI maks strøm (mA)	18
Main Feed DC (V) Min	10
Main Feed DC (V) Max	22
DALI strøm gjennomsnitt (mA)	6
Sertifikater	
Marine approved	true
DALI 2 sertifisert	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	20



Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	999
Lyssensor min lux	999
Dekningvinkel på tvers (°)	84
Dekningvinkel på langs (°)	84
Sensor dekningsvinkel på tvers	62
Sensor deteksjons-avstand	62
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	4
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	35
Diameter (mm)	80
Dybde (mm)	35
Utsparring (mm)	73
Nettovekt (kg)	0.1104

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	2×2×1.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	0.12
-----------------	------

Illustrasjoner

