




O86-W LED 900 HF 840 OP BL

En dekorativ LED-armatur for vegg med flere alternativer. Passer for både innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Dobbelt lag pulverlakk.

Artikkelnr	529003A4
GTIN	7020940377522
EI-nummer	3330377
Lagerkategori	E



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	11
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	53
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	85
Optikk	
Avdekkningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	10
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	905
Lumen/Watt (lm/W)	82
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	90 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	BL - Svart
Fargenavn	Black
Dimensjoner	
Lengde (mm)	220
Bredde (mm)	115
Høyde (mm)	100
Nettvekt (kg)	1.6192
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.76

Illustrasjoner

