

Lineal Surface



Lineal surface 840 Hvit 1450lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3302307
EAN: 5703821180382
SG artikkelnr: 8246095868



Elektrisk

System effekt (W): 13W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1450lm
Lysutbytte: 112 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte
UGR: UGR<26
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 840
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 841
Bredde (mm) W: 42
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 2.2 / 2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1000 x 50 x 80



Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 8 2