

Lineal Surface



Lineal surface 1400 Sort 2270lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3302305
EAN: 5703821180368
SG artikkelnr: 8246095842



Elektrisk

System effekt (W): 21W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2270lm
Lysutbytte: 108 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte
UGR: UGR<26
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort

Montering/Tilkobling




Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1400
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1401
Bredde (mm) W: 42
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1560 x 50 x 80



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 6 8