

El-nummer: 3302769
EAN: 7021982140242
SG artikkelnr: 214024



System effekt (W): 30W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3150lm
Lysutbytte:	105 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	100°

Styring: Faseavsnitt

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-
Use: Hea 05)

Materiale:	Stål
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering: Nedhengt, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Lengde (mm) L:	550
Bredde (mm) W:	550
Høyde (mm) H:	55
Vekt (kg) brutto/netto:	6.5 / 5.519

Forpakningsstørrelse (mm): 580 x 570 x 83

