

Sense Surface Connect



Sense Surface Connect 600x600 Hvit 3870lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315936
EAN: 7021982123559
SG artikkelnr: 212355



Elektrisk

System effekt (W): 28W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 3870lm
Lysutbytte: 138 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect
Driver: 800mA (500-800mA)

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 600x600
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 597
Bredde (mm) W: 597
Høyde (mm) H: 45
Vekt (kg) brutto/netto: 7.06 / 6.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 65



H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4



cd/km
— C0/C180
— C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 5 9